



1085-CPR-0221

Hart Keramik AG
Mitterteicher Straße 6
D-95652 Waldsassen
16
1457-2-01-007-2016-02-01

EN 1457-2: 2012
*Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre
für nasse Betriebsweise*

a) KLASSIK (kreisförmig mit Nut und Feder)	EN 1457-2 – B4 N1 „WC“
b) KLASSIK (kreisförmig mit Nut und Feder)	EN 1457-2 – D4 N1 „WC“ †
c) KLASSIK (quadratisch mit Nut und Feder)	EN 1457-2 – B4 N1 „WC“
d) KLASSIK (quadratisch mit Nut und Feder)	EN 1457-2 – D4 N1 „WC“ †
e) KLASSIK plus (kreisförmig mit Nut und Feder)	EN 1457-2 – B4 N1 „WC“
f) KLASSIK plus (kreisförmig mit Nut und Feder)	EN 1457-2 – D4 N1 „WC“ †
g) KERASAN (kreisförmig mit Muffenverbindung)	EN 1457-2 – D4 P1 „WA“ †
h) MULTIKeram (kreisförmig mit Muffenverbindung)	EN 1457-2 – A3 N1 „WC“
i) MULTIKeram (kreisförmig mit Muffenverbindung)	EN 1457-2 – A3 N1 „WC“ †
j) MULTIKeram (kreisförmig mit Muffenverbindung)	EN 1457-2 – D4 P1 „WC“ †

<i>Strömungswiderstand (mittlere Rauigkeit):</i>	<i>0,0015 m</i>
<i>Feuerwiderstand (entsprechend Kennzeichnung):</i>	<i>O und/oder G</i>
<i>Druckfestigkeit:</i>	<i>≥ 10 MN/m²</i>
<i>Wärmedurchlasswiderstand:</i>	<i>≤ 0,02 m² K/W</i>
<i>Dauerhaftigkeit gegenüber:</i>	
• <i>Korrosion</i>	<i>≤ 2 %</i>
• <i>Frost/Tau-Wechsel</i>	<i>ja</i>
• <i>Abrieb</i>	<i>≤ 0,03 kg/m²</i>

Bei den Bauunterlagen sollten folgende Unterlagen mit verwahrt werden.

- 1) Lieferschein
- 2) Leistungserklärung
- 3) Produktspezifische Informationen
- 4) Versetzanleitung